



Systemu mocowania pochwytów HOPPE

- Jednostronne mocowanie pochwytów na profilach z tworzywa sztucznego i aluminium jest wyposażone w system rozprężny. Dzięki temu zamocowany pochwyt trzyma się mocno i trwale nieruchomo na drzwiach
- Poprzez podparcie na zbrojeniu stalowym/aluminiowym (lub w komorze głównej) i jednocześnie rozpieranie systemu mocowania w zbrojeniu (lub w komorze głównej) tworzy wraz z pierścieniem oporowym trwałe i mocne połączenie.
- Jednostronne mocowanie pochwytów na drzwiach drewnianych posiada oprócz systemu rozporowego tuleję gwintowaną. Zapewnia to systemowi mocowania dodatkową podporę. Dzięki temu pochwyt zamocowany jest stabilnie.
- Firma HOPPE dostarcza dodatkowe zestawy mocujące do montażu pochwytów
 - Pochwyty połączenia pochwyt/pochwyt
 - Na drzwiach szklanych (po jednej stronie, z rozetami maskującymi i połączeniami typu pochwyt/pochwyt)
 - Na drzwiach drewnianych o grubości 56 mm (z rozetami maskującymi po wewnętrznej stronie drzwi)
 - Do zamocowania na ścianie

Zalety systemu mocowania pochwytów nr 11 i 16 firmy HOPPE



Ważne:

W celu stałego i stabilnego zamocowania pochwytów na drzwiach zalecamy użycie naszego zestawu przyrządów wiertarskich.

- System mocowania nr 1101
 - Jako rozwiązanie problemów przy montażu w miejscu kasety zamka (zob. rysunek poniżej, po prawej stronie)
 - Możliwość stosowania przy wszystkich profilach z tworzywa sztucznego (z miarą V wynoszącą 11–16 mm), profilami aluminiowymi i drewnianymi (wyjątek stanowią profile jednokomorowe)
- System mocowania nr 1102
 - Możliwość stosowania przy wszystkich profilach z tworzywa sztucznego, aluminium i drewnianych na drzwiach o grubości min. 56 mm (wyjątek stanowią profile jednokomorowe)
 - Możliwość stosowania niezależnie od miary V
 - Prosty i szybki montaż (konieczne jest wykonanie tylko jednego otworu o średnicy 10 mm, system mocowania jest wyposażony w gwint samowiercący)
- System mocowania nr 1103
 - jako rozwiązanie problemów przy montażu w miejscu kasety zamka
 - Możliwość stosowania przy wszystkich profilach z tworzywa sztucznego (z miarą V wynoszącą 11–26 mm), profilami aluminiowymi i drewnianymi (wyjątek stanowią profile jednokomorowe)
- System mocowania nr 1601
 - do stosowania z nitonakrętkami
 - do jednostronnego mocowania do profili aluminiowych i paneli drzwi z aluminiową nakładką

