



Fecha de actualización: 18/06/2010
Versión: 1



DYNEMATE

Detergente alcalino

NOTIFICACIÓN SANITARIA NSOH 00256-09C

DESCRIPCIÓN

DYNEMATE es un producto limpiador alcalino, líquido, altamente concentrado con base en secuestrantes de mugre, en forma balanceada.

DYNEMATE es un limpiador de baja espuma para usarse en sistemas de recirculación, como pasteurizadoras, equipos mecánicos de ordeño, emparadoras, embotelladoras, etc.

Se usa como limpiador alcalino por aspersión en tanques y equipos de acero inoxidable y sistemas LEL, HPL V. Ataca rápidamente proteínas, carbohidratos, residuos secos y grasas.

DYNEMATE controla minerales de aguas duras y su enjuague es fácil de realizar.

RECOMENDACIONES DE USO

DYNEMATE tiene una solución de uso estándar de (1) una parte del producto por cada 160 partes de agua, equivalente a una concentración en base a volumen del 0.62%.

Como recomendación especializada, según las características de dureza del agua, ciñase a la siguiente tabla:

CONCENTRACIÓN DE DYNEMATE EN BASE A VOLUMEN %	
Aguas blandas	0.5 (5 ml por litro)
Aguas semiduras	0.62 (6.2 ml por litro)
Aguas duras	1 (10 ml por litro)

Para el lavado alcalino de pasteurizadoras HTST se recomienda una concentración en base a volumen de 3 a 4%, dependiendo del tiempo de retención de la leche y el volumen de leche a pasteurizar en el día.

Recircule el producto en el momento del lavado, por espacio de 30 minutos.

El tiempo de recirculación para equipos mecánicos de ordeño deberá ser de 10 a 15 minutos.

Medellín: Carrera 50 No. 76 D Sur 52
Autopista Sur Km. 12, La Estrella
PBX: (054) 372 0303 / FAX: (054) 372 0317

Lima - Perú: Av. República de Colombia 327
San Isidro - Lima 27 / PBX (51 1) 441 1010
Línea nacional de servicio al cliente 01 8000 423693
www.westquimica.com

Este producto está autorizado por los programas de inspección de la USDA para productos alimenticios.



CONTENIDO INGREDIENTE ACTIVO COMPOSICIÓN	
Fuente de alcalinidad-----	10%
Fuente de Cloro-----	1.8 %
Dispersantes-----	2%
Ingredientes inertes-----	84.8 %

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS	
Alcalinidad-----	10%
Porcentaje de Cloro mínimo-----	1.8%
Densidad-----	1.15-1.17 g/c.c.

CÓDIGO DE SEGURIDAD

Usar guantes de caucho y monogafas.

PRECAUCIONES

- En caso de derrame, lavar con agua abundante.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

- Condiciones normales.
- Manténgase alejado de los ácidos.

Medellín: Carrera 50 No. 76 D Sur 52
Autopista Sur Km. 12, La Estrella
PBX: (054) 372 0303 / FAX: (054) 372 0317

Lima - Perú: Av. República de Colombia 327
San Isidro - Lima 27 / PBX (51 1) 441 1010
Línea nacional de servicio al cliente 01 8000 423693
www.westquimica.com