

CÓDIGO: FTP-ID-001

VERSIÓN: 1

FECHA DE REVISIÓN: 11/0ct/2017



## FICHA TÉCNICA

### NOMBRE DEL PRODUCTO

Clean Room  
Removedor de Incrustaciones

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Limpiador de superficies para remover sarro, óxido e incrustaciones. Está diseñado para ser usado en baños, pisos, cocinas y habitaciones.

### ASPECTO

Líquido verde translúcido

### COMPOSICIÓN

Ácidos, sequestrantes y tensoactivos

### ACTIVIDAD MICROBIOLÓGICA

Este producto no presenta propiedades desinfectantes.

### VIDA ÚTIL

2 años

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Soluble en agua
- Fácil de aplicar
- Rápida acción
- No daña acero inoxidable o superficies metálicas
- Ideal para remover:
  - Cemento
  - Cal
  - Residuos minerales
  - Óxido y corrosión
  - Pigmentos
  - Suciedad en juntas y boquillas
  - Carbonato de calcio
  - Manchas causadas por moho

### RECOMENDACIONES DE USO

Limpieza de vidrios, cristales, espejos, cerámicas entre otros

### MODO DE USO

1. Limpie y desengrase previamente la superficie
2. Remueva con espátula el exceso del material a eliminar.
3. Se recomienda realizar un ensayo de aplicación sobre una parte de la superficie que no sea visible para confirmar que la concentración y la aplicación del producto no vaya a manchar o deteriorar.
4. Para limpieza rutinaria, disuelva de 10 a 50 ml del producto en un litro de agua. Para suciedades difíciles, disuelva entre 50 y 500 ml de producto en un litro de agua dependiendo del nivel de incrustación a remover.
5. Aplique directamente sobre la superficie utilizando spray o vertiendo el producto. Dejar actuar durante 5 minutos. Frote con un cepillo de cerdas plásticas. Retire la suciedad con un trapo limpio, estropajo o trapera y enjuague con abundante agua (si no lo remueve, seguirá actuando, afectando el cemento que pega al producto o a su junta).
6. En caso de limpiar concreto o mármol (adcretos, losetas, terrazos, bloques, tejas, celosías) procure que sea el menor tiempo posible pues atacará directamente al material, afectando la apariencia de este.

### RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños
- No mezclar con otros químicos, especialmente productos alcalinos
- En caso de tener contacto con superficies pintadas, el producto podría remover la pintura



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12  
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: [info@westquimica.com](mailto:info@westquimica.com)  
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693  
A.A. 53179 Medellín  
La Estrella, Antioquia



CÓDIGO: FTP-ID-001

VERSIÓN: 1

FECHA DE REVISIÓN: 11/0ct/2017



## FICHA TÉCNICA

- No usar sobre materiales sensibles a los ácidos como el mármol y el granito.
- No se utilice para limpiar superficies pintadas o esmaltadas, cromo, bronce o acero.
- Decolora las juntas de color oscuro.
- Producto corrosivo. No inflamable.
- Para mayor información, remítase a la hoja de seguridad (MSDS) o solicite asesoría de nuestros Representantes Técnico-Comerciales.

### PRIMEROS AUXILIOS

- **Contacto con los ojos:**  
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos 15 minutos, levante y separe los párpados para asegurar la remoción del producto. Si la irritación persiste, consultar al médico.
- **Contacto con la piel:**  
Si la piel presenta enrojecimiento o sensación de ardor se debe suspender el uso del producto y enjuagar con abundante agua. Si la irritación persiste se debe consultar al especialista
- **Ingestión**  
Enjuagar la boca, no inducir el vómito y proporcionar asistencia médica.

### ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

El producto debe permanecer dentro de su envase original, cerrado y a una temperatura no mayor de 30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez consumido el producto, rasgue la etiqueta, enjuague el envase y disponga como plástico reciclable.

No descargue el producto en afluentes, lagos, arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras fuentes de agua, a menos que se cumpla con los requisitos de los sistemas nacionales de eliminación de contaminantes.

### PRESENTACIONES

Envase rígido (3785 ml y 20 litros)



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12  
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: [info@westquimica.com](mailto:info@westquimica.com)  
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693  
A.A. 53179 Medellín  
La Estrella, Antioquia

