



Fecha de actualización: 28/03/2013
Versión: 2



RIDSTONE

Detergente ácido

CERTIFICACIÓN INVIMA N° 2010008493

DESCRIPCIÓN GENERAL

RIDSTONE es un producto detergente, ácido, líquido, de baja espuma, altamente concentrado, en base a tensoactivos y secuestrantes de suciedad en forma balanceada.

RIDSTONE está indicado para impedir la formación de depósitos minerales en tuberías de conducción en instalaciones pecuarias en general, para el lavado ácido en sistemas por circulación, equipos mecánicos de ordeño, empacadoras, etc.

RIDSTONE controla minerales de aguas duras y su enjuague es fácil de realizar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Contenido ingrediente activo	Composición
Ácidos minerales inhibidos	37 %
Surfactantes	1.1 %
Inhibidores de corrosión	0.2 %
Ingredientes inertes	45.7 %

PROPIEDADES FISCOQUÍMICAS	
Acidez total	35.5
Densidad (g/ml)	1.2
pH	Menor a 1.0

MODO DE USO

RIDSTONE tiene una solución de uso estándar, de (1) una parte del producto por cada 160 partes de agua, equivalente a una concentración en base a volumen del 0.6 %. Como recomendación especializada, según las características de dureza del agua, ciñase a la siguiente tabla:

CONCENTRACIÓN DE RIDSTONE EN BASE A VOLUMEN %	
Aguas blandas	0.5
Semiduras	0.62
Duras	1

Medellín: Carrera 50 No. 76 D Sur 52
Autopista Sur Km. 12, La Estrella
PBX: (054) 372 0303 / FAX: (054) 372 0317

Lima - Perú: Av. República de Colombia 327
San Isidro - Lima 27 / PBX (51 1) 441 1010
Línea nacional de servicio al cliente 01 8000 423693
www.westquimica.com

Recircule el producto en el momento de lavado, por espacio de 30 minutos. El tiempo de recirculación, para equipos mecánicos de ordeño, deberá ser de 10 a 15 minutos.

RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con los ojos. En caso de contacto lávese con abundante agua; acuda al médico.
- Material corrosivo.
- En caso de derrame enjuagar con abundante agua.
- Utilícese en lugares bien ventilados y con elementos de protección personal adecuados (guantes de caucho, monogafas, delantal de caucho).
- No compatible con productos alcalinos.

Para mayor información, remítase a la hoja de seguridad (MSDS)

Almacene en un lugar fresco y seco. Manténgase en el recipiente original.

Medellín: Carrera 50 No. 76 D Sur 52
Autopista Sur Km. 12, La Estrella
PBX: (054) 372 0303 / FAX: (054) 372 0317

Lima - Perú: Av. República de Colombia 327
San Isidro - Lima 27 / PBX (51 1) 441 1010
Línea nacional de servicio al cliente 01 8000 423693
www.westquimica.com