



BERGMANN C815s
Dumper à rotation

BERGMANN C815s
Dumper à déversement arrière



BERGMANN C815s
Dumper à 3 directions de déversement

 **Dumpers sur pneus Bergmann**



Dumper à bennage arrière

Dumper à benne rotative

Dumper à déversement 3 directions

Poids à vide	9 040 kg	11 080 kg	9 955 kg
Charge utile	12 000 kg	12 000 kg	12 000 kg
Capacité à ras	6,5 m ³	6,5 m ³	4,21 m ³
Capacité en dôme	8,0 m ³	8,0 m ³	8,03 m ³
Longueur	6,83 m	7,13 m	7,59 m
Largeur	2,90 m	2,75 m	2,76 m
Hauteur sans gyrophare	3,05 m	2,95 m	3,03 m
Puissance moteur	119 kW	119 kW	119 kW
Vitesse max	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Pneus	750/65R26	650/65R26.5	650/65R26.5

Points forts

- Cabine conducteur confortable avec siège à suspension pneumatique et contrôle d'amortissement
- Système d'éclairage conforme à la réglementation routière allemande
- Gyrophare
- Pare-soleil pour le pare-brise avant
- Pré-équipement pour radio, haut-parleurs et antenne
- Déclaration de conformité CE
- Manuel d'utilisation / Liste des pièces de rechange
- Pack éclairage XL
- Système de graissage automatique (Auto Lube System)
- Caméra de recul

Système de direction

Direction articulée hydraulique via valve de priorité ; articulation du châssis : 37° à gauche et 37° à droite

Garantie

- Garantie complète machine Bergmann : 1 an / 1 000 heures
- Garantie groupe motopropulseur : 3 ans / 3 000 heures

Essieux et freins

- Essieu avant avec jambe de force hydraulique et suspension à lames (ressorts à lames), essieu arrière rigide
- Frein multidisques en bain d'huile sans entretien dans les moyeux de roue, avec différentiel autobloquant à 45 %
- Frein de stationnement à ressort, desserré hydrauliquement, sur la transmission

Transmission

Passage des vitesses en fonction de la charge – sélection manuelle et automatique, optimisation automatique de la force de traction et de la vitesse

Commande de vitesse continue (sans à-coups) en marche avant et en marche arrière

Transmission ZF ErgoPower

• 1er rapport AV/AR	6,0 / 6,0 km/h
• 2e rapport AV/AR	9,0 / 15,0 km/h
• 3e rapport AV/AR	14,0 / 33,0 km/h
• 4e rapport AV	20,9 km/h
• 5e rapport AV	32,0 km/h
• 6e rapport AV	40,1 km/h

Toutes les illustrations, dimensions et poids ne correspondent pas nécessairement à l'équipement standard et ne sont pas contractuels, notamment en ce qui concerne les tolérances au niveau des composants. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.