



	VINACOUSTIC <i>Abaca</i>	D.B 60 Version 1
---	------------------------------------	-----------------------------------

F / GB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
Largeur / Width	Longueur / Length	Epaisseur / Thickness	Poids / weight
130 cm, +/- 1 cm	A la bobine de / rolls 25 / 15 / 10 ml	+/- 3.5mm	+/- 890 g/m²

COMPOSITION	
Vinyle de surface / surface vinyl	640 g/m² de PVC teint en masse / PVC colour impregnated
Envers non tissé / non woven backing	250 g/m² ; 100% Polyester

TESTS		
Test au feu / fire ability		Xénotest / Xenotest
 EUROCLASS C S3 d0	sur tout support A2 / on any A2 surface	 Très bonne solidité lumière > 6 / very good light fastness > 6
Test acoustique / acoustic test	$\alpha W = 0,25$ Rapport d'essai du SIM / SIM Certification N° 138G04 –12 NRC = 0,25	
Résistance Thermique : 0,08 m².K/W PV du CSTB (selon la norme NF EN 12 667)		

POSE / HANGING		ENTRETIEN / MAINTENANCE	
	Sans raccord / free match		Super lessivable et brossable / extra washable and scrubbable (norme NF EN 233)
Colle / Adhesive	Ovalit Ultra ou Muroglue HP ou Quelyd Optima		
	Colle au mur / Adhesive on wall		
	Inverser les lés / Reverse alternate lengths		traitement antibactérien sur commande > 500 ml / bio- pruf treatment on request