TECHNICAL PRODUCT SHEET *(Scheda Tecnica di prodotto)*

Article (*Articolo*)	**ICEBERG**
Thickness (*Spessore*)	*1.3 – 1.5 mm*
Raw Material *(Tipo di Pelle)*	*Bovine (bovino)*
Origin (*Provenienza*)	*Italy*
Average Size (*Taglia*)	*22-25 Sq ft (Pq) Half hide*
Tan Type (*Tipo Concia*)	*Chrome Tanning (Concia al Cromo)*
Finish Type (*Tipo Rifinizione)*	*Pigmented (Pigmentata)*
Embossing (*Stampa*)	*With Emboss (con stampa)*
Apparence (*Aspetto*)	*Conform to the Master*

PHYSICAL CHARACTERISTICS
Caratteristiche Fisiche

Rubbing test (UNI EN ISO 11640) *Solidità allo strofinio*	150 dry felt cycles (*cicli a secco*) ≥ 3 grey scale (*scala dei grigi*) 50 wet felt cycles (*cicli ad umido*) ≥ 3 *grey scale*(*scala dei grigi)*
Measurement of tensile strength (UNI EN ISO 5402-1) *Resistenza alla trazione*	Dry 50.000 cycles no cracks Wet 20.000 cycles no cracks
Tear Resistance (UNI EN ISO 3377-1) *Resistenza allo strappo*	≥ 20 N
Finish Adesion (UNI EN ISO 3376) *Adesione della rifinizione*	≥ 10.0 N/10mm
Determination of distension and strength of surface (ball burst method) *Determinazione della resistenza a trazione della superficie (metodo della biglia)*	≥ 7,0 mm ≥ 200N
Flammability	Cigarette Test Certification