

TECHNICAL PRODUCT SHEET (*Scheda Tecnica di prodotto*)

Article (<i>Articolo</i>)	<u>MELODY</u>
Thickness (<i>Spessore</i>)	1.0 – 1.2 mm
Raw Material (<i>Tipo di Pelle</i>)	<u>Bovine</u> (<i>bovino</i>)
Origin (<i>Provenienza</i>)	Italy
Average Size (<i>Taglia</i>)	50-55 Sq.ft (Pq) Full hide
Tan Type (<i>Tipo Concia</i>)	Chrome Tanning (<i>Concia al Cromo</i>)
Finish Type (<i>Tipo Rifinitura</i>)	Semi Aniline (<i>Semi ananlina</i>)
Embossing (<i>Stampa</i>)	No Emboss (<i>senza stampa</i>)
Appearance (<i>Aspetto</i>)	Conform to the Master

PHYSICAL CHARACTERISTICS
Caratteristiche Fisiche

Rubbing test (UNI EN ISO 11640) <i>Solidità allo strofinio</i>	500 dry felt cycles (<i>cicli a secco</i>) ≥ 4 grey scale (<i>scala dei grigi</i>) 250 wet felt cycles (<i>cicli ad umido</i>) ≥ 3-4 grey scale (<i>scala dei grigi</i>)
Measurement of tensile strength (UNI EN ISO 5402-1) <i>Resistenza alla trazione</i>	Dry 50.000 cycles no cracks
Tear Resistance (UNI EN ISO 3377-1) <i>Resistenza allo strappo</i>	≥ 20 N
Colour Fastness to artificial light (UNI EN ISO 105 B02) <i>Solidità del colore alla luce artificiale</i>	≥ 5 Blue scale
Finish Adesion (EN ISO 11644) <i>Adesione alla rifinitura</i>	≥ 2.0 N/cm
Flammability	<i>Cigarette Test Certification California Technical Bulletin 117:2013</i>