

TECHNICAL PRODUCT SHEET (*Scheda Tecnica di prodotto*)

Article (<i>Articolo</i>)	<u>VITELLINA PELO</u>
Thickness (<i>Spessore</i>)	<i>1.4 – 1.6 mm</i>
Raw Material (<i>Tipo di Pelle</i>)	<i><u>Bovine (Bos Taurus)</u> (bovino)</i>
Origin (<i>Provenienza</i>)	<i><u>French</u></i>
Average Size (<i>Taglia</i>)	<i>25-30 Sq.ft (Pq) Half hide 50-55 Sq.ft (Pq) Full hide</i>
Tan Type (<i>Tipo Concia</i>)	<i>Chrome Tanning (Concia al Cromo)</i>
Finish Type (<i>Tipo Rifinitzione</i>)	<i>Pure Natural (naturale)</i>
Embossing (<i>Stampa</i>)	<i>No Emboss (Senza stampa)</i>
Apparence (<i>Aspetto</i>)	<i>Conform to the Master</i>

PHYSICAL CHARACTERISTICS
Caratteristiche Fisiche

Rubbing test (UNI EN ISO 11640) <i>Solidità allo strofinio</i>	50 dry felt cycles (<i>cicli a secco</i>) ≥ 3 grey scale (<i>scala dei grigi</i>) 20 wet felt cycles (<i>cicli ad umido</i>) ≥ 3 grey scale (<i>scala dei grigi</i>)
Measurement of tensile strength (UNI EN ISO 5402-1) <i>Resistenza alla trazione</i>	Dry 20.000 cycles no cracks
Tear Resistance (UNI EN ISO 3377-1) <i>Resistenza allo strappo</i>	≥ 20 N
Finish Adesion (UNI EN ISO 3376) <i>Adesione della rifinitzione</i>	≥ 10.0 N/10mm
pH and ΔpH (UNI EN ISO 4045) <i>Determinazione pH ed indice differenziale</i>	pH ≥ 3.2 Δ pH ≤ 0.7