

TECHNICAL PRODUCT SHEET (*Scheda Tecnica di prodotto*)

Article (<i>Articolo</i>)	VISION
Thickness (<i>Spessore</i>)	1.0 – 1.2 mm
Raw Material (<i>Tipo di Pelle</i>)	<u>Bovine</u> (<i>bovino</i>)
Origin (<i>Provenienza</i>)	Italy
Average Size (<i>Taglia</i>)	45-50 Sq.ft (<i>Pq</i>) Full hide
Tan Type (<i>Tipo Concia</i>)	Chrome Tanning (<i>Concia al Cromo</i>)
Finish Type (<i>Tipo Rifinitone</i>)	Pigmented (<i>Pigmentata</i>)
Embossing (<i>Stampa</i>)	No Emboss (<i>Senza stampa</i>)
Apparence (<i>Aspetto</i>)	Conform to the Master

PHYSICAL CHARACTERISTICS
Caratteristiche Fisiche

Rubbing test (UNI EN ISO 11640) <i>Solidità allo strofinio</i>	500 dry felt cycles (<i>cicli a secco</i>) ≥ 4 grey scale (<i>scala dei grigi</i>) 250 wet felt cycles (<i>cicli ad umido</i>) ≥ 4 grey scale (<i>scala dei grigi</i>)
Measurement of tensile strength (UNI EN ISO 5402-1) <i>Resistenza alla trazione</i>	Dry 80.000 cycles no cracks Wet 20.000 cycles no cracks
Resistance (UNI EN ISO 3377-1) <i>Resistenza allo strappo</i>	≥ 20 N
Finish Adesion (UNI EN ISO 3376) <i>Adesione della rifinitone</i>	≥ 10.0 N/10mm
<i>Determination of distension and strength of surface (ball method)</i> <i>Determinazione della resistenza a trazione della superficie (metodo della bigli)</i>	≥ 7,0 mm ≥ 200N
Flammability Passes	Small Flame Cigarette California Technical Bulletin 117:2013