

CARPET TILES



Structure	Dalle à velours Level Cut Loop	Envers	BBack (BB)	Dimensions	
Construction	Carpet in tiles, Level Cut Loop	Backing	BBack (BB)	Width	50x50cm
Struktur	Getuftete Fliese, Level Cut Loop	Rückenausstattung	BBack (BB)	Lieferbreite	
Structuur	Tapijtegels, gesneden luspool gecombineerd	Rug	BBack (BB)	Breedte	
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra Level Cut Loop	SopORTE	BBack (BB)	Medidas	
Struttura	Quadratta bouclé struttura Level-Cut-Loop	Sottofondo	BBack (BB)	Dimensioni	
Struktura	Płytki o runie typu Level Cut Loop	Podkład	BBack (BB)	Wymiary	
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette	
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet	
Polmaterial	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette	
Polmaterial	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet	4/96
Composición	100% regenerereerd solution dyed ECONYL®-garen	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por pallet	
Composizione	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per palette	
Skład runa	100% Poliamidowe barwione w masie regenerowane ECONYL®	Trudnozapalne	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie	
	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®				
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Classement		Nombre de coloris	
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification		Colours	
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung	Classe 33	Erhältliche Farben	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1250 g/m² / 900 g/m²	Gebruiksklasse	PRODIS N° 541886DD	Kleuren aantal	14
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	Carbon Footprint Cradle To Gate 5.13 Kg CO² ·	Cantidad de colores	
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazioni	Eq./m²	Numero colori	
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja	EPD N° 20240148	Liczba kolorów	
Poids total - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement	
Total weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Traitement	
Gesamtgewicht	4760 g/m²	Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Totaal gewicht		Dimensionelele stabiliteit	≤0.20	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso total		Stabilidad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita		Stalność wymiarowa		Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	
Epaisseur totale - NF ISO 1765		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles		
Total thickness		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets		
Gesamtdicke		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen		
Totale massa	8.4 mm	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.		
Altura total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos		
Spessore totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target		
Wysokosc całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów		
Hauteur du velours - NF ISO 1766		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.			
Pile height					
Polhöhe	5.4 mm				
Poolhoogte					
Altura fibra					
Spessore felpa					
Wysokosc runa					
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8			
Gauge - Rows (points) - Tufts		Impact sound insulation			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Trittschalldämmung			
Rijen - Deining (points) - Noppenaantal	50 p	Geluidsreductie	ΔLw 27 dB		
Galga - Densidad (puntos)	197500 p/m²	Aislamiento a los ruidos de impactos			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Rumore all'impatto			
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Izolacja hałasu uderzeniowego			
		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654			
		Sound absorption			
		Schallabsorptionsgrad			
		Geluidsabsorptie			
		Absorción de los ruidos aéreos	αw 0.20		
		Isolazione acustica			
		Pochłanianie dźwięku			
		f/Hz	125	250	500
			1000	2000	4000
		αS	0.00	0.06	0.1
			0.22	0.35	0.49




Balsam behoudt zijn recht voor de kenmerken van het product te wijgen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toelichtingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwart beboude omgevingen. Er kan een lichte variant in kleur optreden tussen de verschillende kleubanden.

De afbeelding illustreert de kleur referenties, en de contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tráfico.

Illegittimo il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento, mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori fermagli per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare variazioni di colore.

Firma BALSAM zastrzeba swoje prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usinie zalecamy używać ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.

4
 Edition: 34/12/2024

Designed & Made in France