Couvercle auxiliaire pour adapter les mini-colonnes K45 aux plinthes en acier inoxydable Simon Goulottes

REF ALKA02/8



INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Couvercle spécialement conçue pour adapter les mini-colonnes K45 sur un socle de distribution. Si vous utilisez uniquement le socle de distribution pour les goulottes de plancher, il est conseillé d'utiliser le revêtement de finition supérieur pour la plinthe de distribution KTA904 / 8.

FINITION

Métal

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CONTENU DE L’EMBALLAGE

Couvercle auxiliaire pour adapter les mini-colonnes K45 et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

PRISE DE TERRE

< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (ºC)

+850ºC (selon la régle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D’ISOLEMENT (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (ºC)

+120º C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L’INSTALLATION (ºC)

-5 à 60º C

DIMENSION DE L’ALIMENTATION DU CÂBLAGE DANS LA PLINTHE (MM)

90 x 90 mm

PROFONDEUR (MM)

3 mm

DIMENSIONS (MM)

140 x 140 x 3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D’INSTALLATION

Horizontal

RETRAIT DU COUVERCLE

Only with tool

TYPE DE FIXATION

À l'aide de vis

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-2:2008

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

422500 MMQ

POIDS NET

0.08 KGM

POIDS BRUT

0.08 KGM

PRODUIT EAN

8426436038042

QUANTITÉ D’EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

25 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

130 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

130 MMT

VOLUME EMBALLAGE

422500 MMQ

POIDS NET

0.08 KGM

POIDS BRUT

0.1 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436038042