Boîte de sol réglable avec 8 éléments pour installation dans un sol de chaussée Graphite Simon K45

REF KF870/14



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Avec des mécanismes Simon K45 (aucun adaptateur nécessaire)

REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit, une fois configuré, il doit être associé à un plateau en plastique (référence 52052104-035). En option, il peut être combiné avec le couvercle de garniture affleurant (référence 52053104-038) si le même revêtement de sol n'est pas installé.

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Divers

CONTENU DE L’EMBALLAGE

Boîte de plancher, cloison métallique, câble de mise à la terre, matériel et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

8

NOMBRE DE TROUS DE FIXATION POUR SERRE-CÂBLE

12

NOMBRE DE TROUS PRÉPERCÉS Ø12_5 MM

4

NOMBRE DE TROUS PRÉPERCÉS Ø20 MM

4

NOMBRE DE TROUS PRÉPERCÉS Ø26 MM

4

RAL

7021

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 éléments

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage ni de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Sécurisée en installant la cloison métallique fournie avec le coffret dans les boîtiers habilités à cet effet.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (ºC)

+125ºC (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 M? a 500 V

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (ºC)

+90º C

CHARGE MAXIMALE (KG)

1300kg

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

12

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE ET LES PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse de protection dans la sortie de câblage

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

170 x 265 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (ºC)

-5 a +60º C

VERSION

8 éléments

PROFONDEUR (MM)

76 mm

PROFONDEUR DE LA PLAGE DE RÉGLAGE (MM)

76 mm - 100 mm

DIMENSIONS (MM)

187 x 283

HAUTEUR DE LA PLAQUE PAR RAPPORT AU NIVEAU DU SOL (MM)

3,2 mm

DIMENSIONS DU COUVERCLE RABATTABLE (MM)

160 x 256 x 15 mm

ESPACE LIBRE DANS LE BOÎTIER INTÉRIEUR AVEC AJUSTEMENT MAXIMUM (MM)

38 mm

ESPACE LIBRE DANS LE BOÎTIER INTÉRIEUR AVEC AJUSTEMENT MINIMUM (MM)

13 mm

DIMENSIONS POUR LE MONTAGE ENCASTRÉ DU REVÊTEMENT (MM)

168 x 264 mm en cas d'utilisation d'un plateau métallique

DIMENSIONS DU PLATEAU ENCASTRÉ (MM)

Plateau en plastique de 220 x 286,5 mm et plateau en métal de 363 x 363 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DES VOLETS

2

PERSONNALISATION DES DIMENSIONS DU COUVERCLE ENCASTRABLE (MM)

118 x 247 x 8 mm

INSTALLATION POSSIBLE SUR PLATEAU

Plastique et métallique

PORTÉE DE LA PINCE (MM)

Entre 14 et 54 mm

EXTINCTION (ºC)

+850 ºC / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-2-11)

SENS D’INSTALLATION

Horizontal

TYPE D’INSTALLATION

Spécialement conçu pour être installé sur des sols pavés bien qu'il soit également adapté à une installation sur des faux planchers

RETRAIT DES COMPOSANTS

Only with tool

RETRAIT DU COUVERCLE

Only with tool

DÉMONTAGE DU CADRE

Only with tool

RETRAIT DE LA PLAQUE

Only with tool

TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes de la boîte de sol sur la goulotte de sol (fournie dans la boîte de sol)

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2006/95/CE + UNE-EN 60.670

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

1.5 KGM

POIDS BRUT

1.5 KGM

QUANTITÉ D’EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

75 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

186 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

282 MMT

VOLUME EMBALLAGE

3152700 MMQ

POIDS NET

1.5 KGM

POIDS BRUT

1.5 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053125434