

Silent-block caoutchouc/métal type A

Destiné à prévenir la transmission des vibrations (par ex. les vibrations de la machine vers l'ancrage)

Support élastique

Conçu en caoutchouc naturel, parfaitement adapté au support des systèmes légers et mi-lourds sans charge dynamique importante

Certification Cradle to Cradle®


- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB

**ECO
LINE**

Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont peu polluants. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.



Résistance thermique min./max.	-40 jusqu'à 80 °C
Finition	Zingué
Dureté Shore A	55
Matière	Caoutchouc naturel
Classe de résistance	4.6
Résistance aux UV	Oui
Résistance à	Oxydation, Intempéries, Solution alcaline, Eau
Allongement longitudinal max.	500 %
Résistance thermique min.	-40 °C
Type de filetage	Filetage métrique
Résistance thermique max.	80 °C
Longévité	Econome en ressources, Faiblement polluant



Type de filetage x diamètre nominal (G)	Longueur filetée (L _G)	Hauteur (H)	Diamètre extérieur (ØD)	Poids du produit (par pièce)	Réf.	Unité de vente
M6	16 mm	20 mm	20 mm	18,25 g	0862 800 001	4
M8	23 mm	20 mm	30 mm	46,875 g	0862 800 002	4
M8	23 mm	30 mm	40 mm	91,8 g	0862 800 003	4
M10	28 mm	30 mm	50 mm	150,25 g	0862 800 004	4

Diamètre extérieur (D)	Diamètre nominal x longueur	Charge de pression en N	Déflexion en mm
20 mm	M6 x 16 mm	100	3,2
		300	4,6
		500	5,8
30 mm	M8 x 23 mm	200	1,5
		400	2,5
		600	3,2
40 mm	M8 x 23 mm	200	0,8
		600	2,5
		1000	4,0
50 mm	M10 x 28 mm	600	1,8
		1200	2,9
		1800	4,5

Détails/Utilisation

Parfaitement adapté au support des systèmes légers et mi-lourds sans charge dynamique importante.

- Positionnement ou support des ventilateurs, des climatiseurs et des pompes
- Comme support pour compresseurs, appareils de fitness et autres cadres et machines

Homologation



Indication

La majorité des éléments en caoutchouc/métal sont prévus pour les charges sous pression. Lors de la mise en œuvre, éviter les positions où les contraintes de tension et de cisaillement sont importantes.

Ne convient pas aux applications impliquant de l'essence, du benzène, des solvants, des huiles, des graisses et des acides