

Auvent pare-pluie



BPN

Description

Auvent pare-pluie fabriqué en tôle galvanisée DX51D, Z200 ou Z275 selon norme EN 10142.

Dimensions et tolérances selon norme EN 1506, et épaisseurs selon recommandations SMACNA.

La résistance et étanchéité du produit est conforme à la norme NP EN 12237.

Grillage electrozingué en maille carré 13x13 intérieur pointé afin d'éviter l'introduction de volatile.

Application


Installation directement sur le tube ou directement encastré au mur.

Sa finitions en "bec" évite l'entrée d'eau de pluie dans le tube, au soufflage ou à la reprise d'air extérieur, des installations CVC.

Options

- Fabrication tôle Inox ou tôle aluminium
- Épaisseurs et finitions hors standard
- Joints EPDM aux extrémités
- Dégraissage.
- Bouchon avec film plastique aux extrémités
- Peinture.

Fiche Technique



Dimensions et Poids

Diamètre nominal - D (mm)	L (mm)	Poids (kg)
80	105	0,2
100	105	0,2
125	105	0,3
160	105	0,5
200	105	0,6
250	105	0,9
315	115	1,2
355	130	1,5
400	130	2,2
450	130	2,8
500	150	3,2
560	150	3,8
630	150	4,7
710	150	5,6
800	150	9,1
900	180	12,0
1000	180	13,0
1120	180	15,4
1250	180	23,3

Référencement Article

Produit
Diamètre

17. + D