

Bouchon



Description

Les bouchons sont fabriqués en tôle acier galvanisé DX51D + Z200 ou Z275, selon la norme EN 10142. Ils sont constitués d'une collerette galvanisée et une tôle en terminaison.

Dimensions et tolérances selon norme EN 1506, et épaisseurs selon recommandations SMACNA.

La résistance et étanchéité du produit sont conforme à la norme NP EN 12237.


Application

Bouchonne les conduits circulaires des installations CVC.

Options

- Fabrication tôle Inox ou tôle aluminium.
- Autres dimensions.
- Épaisseurs et finitions hors standard.
- Joints EPDM aux extrémités.
- Emboîtement mâle / femelle.
- Dégraissage.
- Possibilité protection avec film plastique.
- Peinture (selon RAL).

Fiche Technique



Dimensions et Poids

Diamètre nominal - D (mm)	L (mm)	Poids (kg)
80	20	0,0
100	20	0,1
125	20	0,1
160	20	0,1
200	20	0,2
250	20	0,3
315	20	0,5
355	20	0,7
400	20	0,7
450	70	1,8
500	70	2,1
560	70	2,6
630	70	3,1
710	70	3,8
800	70	5,8
900	120	8,5
1000	120	10,1
1120	120	12,2
1250	120	18,5

Remarque : Les bouchons sont emboutis du diamètre 80 à 400, et agrafés pour les diamètres supérieurs.

Référencement article

Produit 06. + D
Diamètre