



## Description

Coudes circulaires en tôle galvanisée DX51D, Z200 ou Z275 selon norme EN 10142.

Dimensions et tolérances selon norme EN 1506, et épaisseurs selon recommandations SMACNA.

La résistance et étanchéité du produit est conforme à la norme NP EN 12237.


## Application

Circulation d'air pour les installations CVC ( Chauffage, Ventilation, Climatisation ).

## Options

- Fabrication tôle Inox ou tôle aluminium
- Épaisseurs et finitions hors standard
- Joints EPDM aux extrémités.
- Isolation (double peau).
- Dégraissage.
- Bouchon avec film plastique aux extrémités.
- Peinture.

## Fiche Technique



## Dimensions et Poids

R = D (mini. 100 mm)

| Diamètre nominal - D<br>(mm) | L<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 80                           | 40        | 0,2           |
| 100                          | 40        | 0,3           |
| 125                          | 40        | 0,4           |
| 160                          | 40        | 0,6           |
| 200                          | 40        | 1,0           |
| 250                          | 40        | 1,3           |
| 315                          | 60        | 2,0           |
| 355                          | 60        | 2,5           |
| 400                          | 80        | 4,4           |
| 450                          | 80        | 5,4           |
| 500                          | 80        | 6,4           |
| 560                          | 80        | 7,7           |
| 630                          | 80        | 9,5           |
| 710                          | 80        | 12,3          |
| 800                          | 80        | 15,0          |
| 900                          | 80        | 18,5          |
| 1000                         | 80        | 28,0          |
| 1120                         | 80        | 35,6          |
| 1250                         | 80        | 43,4          |

Remarque : Les coudes sont emboutis pour les diamètres 80 à 160, et segmentés pour les diamètres supérieurs.

## Référencement Article

Produit 02.45. + D  
Diamètre