



SODIGAINE
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE GAINES



Description

Coudes circulaires en tôle galvanisée DX51D, Z200 ou Z275 selon norme EN 10142.

Dimensions et tolérances selon norme EN 1506, et épaisseurs selon recommandations SMACNA.

La résistance et étanchéité du produit est conforme à la norme NP EN 12237.


Application

Circulation d'air pour les installations CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation).

Options

- Fabrication tôle Inox ou tôle aluminium
- Épaisseurs et finitions hors standard
- Joints EPDM aux extrémités.
- Isolation (double peau).
- Dégraissage.
- Bouchon avec film plastique aux extrémités.
- Peinture.

Fiche Technique



Dimensions et Poids

$R = D$ (mini. 100 mm)

Diamètre nominal - D (mm)	L (mm)	Poids (kg)
80	40	0,2
100	40	0,3
125	40	0,5
160	40	0,7
200	40	1,2
250	40	1,7
315	60	2,5
355	60	3,1
400	80	5,4
450	80	6,7
500	80	8,0
560	80	9,7
630	80	12,0
710	80	15,4
800	80	18,9
900	80	23,5
1000	80	35,7
1120	80	45,0
1250	80	55,2

Remarque : Les coudes sont emboutis pour les diamètres 80 à 100, et segmentés pour les diamètres supérieurs.

Référencement Article

Produit 02.60. + D
Diamètre