



Description

Coudes circulaires en tôle galvanisée DX51D, Z200 ou Z275 selon norme EN 10142.

Dimensions et tolérances selon norme EN 1506, et épaisseurs selon recommandations SMACNA.

La résistance et étanchéité du produit est conforme à la norme NP EN 12237.


Application

Circulation d'air pour les installations CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation).

Options

- Fabrication tôle Inox ou tôle aluminium
- Épaisseurs et finitions hors standard
- Joints EPDM aux extrémités.
- Isolation (double peau).
- Dégraissage.
- Bouchon avec film plastique aux extrémités.
- Peinture.

Fiche Technique



Dimensions et Poids

R = D (mini. 100 mm)

Diamètre nominal - D (mm)	L (mm)	Poids (kg)
80	40	0,3
100	40	0,4
125	40	0,6
150	40	0,9
160	40	1,0
180	40	1,2
200	40	1,5
224	40	1,9
250	40	2,3
280	40	2,7
300	40	3,2
315	60	3,5
355	60	4,3
400	80	7,4
450	80	9,1
500	80	11,1
560	80	13,6
600	80	15,7
630	80	16,6
710	80	21,4
800	80	26,7
900	80	33,3
1000	80	50,7
1120	80	63,9
1250	80	78,6
1400	80	114,0
1500	80	124,9

Remarque : Les coudes sont emboutis pour les diamètres 80 à 200, et segmentés pour les diamètres supérieurs.

Référencement Article

Produit 02.90. + D
Diamètre