

Dérivation en Y



DY

Galvanisé

Description

Accessoire en tôle acier galvanisé DX51D, Z200 ou Z275 pour la conduction de l'air en installation CVC (Chauffage, Ventilation et Air Conditionné).

Dimensions et tolérances en accord avec la norme EN 1506, et épaisseur conforme aux recommandations SMACNA.

Pour l'étanchéité du produit, ils suivent la norme NP EN 12237.

Les accessoires par points de soudures ont pour compositions :

- Mastic acrylique en intérieur pour renforcer l'étanchéité.
- Les points de soudure sont peints, en extérieur, pour protéger de la corrosion.


Application

Conduction de l'air en système CVC.

Option

- Construction en aluminium ou inox.
- Épaisseur et finition non standard
- Application de joint aux extrémités, en EPDM.
- Isolation (en simple et double paroi)
- Dégraissage
- Bouchonné avec film aux extrémités
- Peinture (selon RAL)

Fiche technique



Dimension et poids

Le poids indiqué se vérifie quand D=d

Diamètre nominal - D (mm)	L (mm)	Poids (kg)
80	70	0,3
100	70	0,4
125	70	0,6
160	70	0,9
200	90	1,3
250	90	1,8
315	90	2,5
355	90	3,0
400	110	5,3
450	110	6,2
500	110	7,2
560	110	8,6
630	110	10,1
710	130	13,2
800	130	19,8
900	130	23,8
1000	130	28,3
1120	160	36,9
1250	160	55,0

Référencement article

Produit 19. + D → d
Diamètre
Diamètre