

Raccord mâle / femelle



IT/PT

Description

Raccord fabriqué à partir de tôle acier galvanisé DX51D + Z200 ou Z275 selon la norme EN10142.

Dimensions et tolérances selon norme EN 1506, et épaisseurs selon recommandations SMACNA.

La résistance et étanchéité du produit est conforme à la norme NP EN 12237.

Application

Raccord mâle: pour liaison des tubes des installations CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation).

Raccord femelle pour assemblage de deux accessoires entre eux.

Options

- Fabrication tôle Inox ou tôle aluminium
- Épaisseurs et finitions hors standard
- Joints EPDM aux extrémités (Seulement sur mâle)
- Isolation (double peau).
- Dégraissage.
- Bouchonné avec film plastique aux extrémités
- Peinture.

Fiche Technique



Dimensions et Poids

Diamètre nominal - D (mm)	L (mm)	Poids (kg)
80	90	0,1
100	90	0,1
125	90	0,2
160	90	0,2
200	90	0,3
250	90	0,4
315	90	0,5
355	120	0,9
400	120	1,0
450	120	1,1
500	120	1,2
560	120	1,4
630	120	1,5
710	120	1,7
800	120	1,9
900	220	5,0
1000	220	5,5
1120	220	6,2
1250	220	6,9

Référencement article

Mâle 07.01.

Femelle 07.02. + D

Produit

Diamètre