

Réduction Excentrique



RE

Description

Réduction excentrée fabriquée en tôle acier galvanisée DX51D + Z200 ou Z275, selon norme EN 10142.

Dimensions et tolérances selon norme EN 1506, et épaisseurs selon recommandations SMACNA.

La résistance et l'étanchéité du produit sont conforme à la norme NP EN 12237.

Accessoire assemblé par point de soudure et mastic acrylique pour une étanchéité renforcé.


Application

Circulation d'air pour les installations CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation).

Options

- Fabrication tôle Inox ou tôle aluminium.
- Autres dimensions.
- Épaisseurs et finitions hors standard.
- Joints EPDM aux extrémités.
- Isolation (double peau).
- Dégraissage.
- Bouchonnage avec film plastique aux extrémités.
- Peinture (selon RAL).

Fiche Technique



Dimensions et Poids

Voir tableau en annexe

Remarque : Les réductions sont embouties jusqu'au diamètre 200 et sont segmentées pour les diamètres supérieures.

Référencement article

	09. +	D → d
Produit	_____	_____
Diamètre	_____	_____
Diamètre	_____	_____



SODIGRAINE
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE CAINES

[illegible]