

SONO R M0 ✓ Flexible aluminium isolé

► Caractéristiques

- Classement au feu : M0
- Isolation en laine de verre de 25 mm d'épaisseur
- Tenue à la température (pointe) :
 - 30°C à + 250°C
- Rayon de courbure mini : R = 1,04 D + 25 mm (D = diamètre)
- Pression maxi : 2500 Pa
- Conductivité thermique : 0,039 W/(mK)
- Résistance thermique : 0,641 [m².K/W]

► Applications

Idéal pour les installations de ventilation et de conditionnement d'air, pour tous types de bâtiments.
Conformité au règlement de sécurité contre l'incendie des établissements recevant du public (ERP) CH32.

► Texte de prescription

Les terminaux seront raccordés au réseau principal par du conduit flexible circulaire en aluminium et polyester multicouche isolé par un matelas de laine de verre revêtu d'un pare-vapeur extérieur en alu polyester. Les conduits auront un classement au feu M0/M0 type SONO R M0 de marque Strulik.

► Gamme

- Code famille : 300
- 7 tailles standards du diamètre 80 à 315 mm.

RÉSEAUX	CLASSEMENT AU FEU	PRODUIT CERTIFIÉ	LONGUEUR	MATIÈRE
Tertiaire et ERP	M0 incombustible	PV CSTB	10 m	Alu isolé

NIVEAU SONORE
Atténuation phonique importante



Avantages

Atténuation phonique importante.
Produit certifié
Légère et comprimée.
Fabrication sans COV.
Réduction de condensation.
Facilité et rapidité de mise en œuvre.



CSTB
le futur en construction

Longueur standard de 10 ml comprimée (1 ml)
dans carton individuel

Tableau des applications SONO R M0	
SOUFFLAGE	ERP
Air Hygiénique	
Air Conditionné	
Air Conditionné Zone propre	
REPRISE	ERP
Air Hygiénique	
Air Conditionné	
Air Conditionné Zone propre	
EXTRACTION	ERP
Air Hygiénique	
Air Conditionné	
Air Conditionné Zone propre	

SONO R M0 (isolation 25 mm)				
Diamètre	Quantité par palette	Code	Gencod	Prix H.T
Ø 80 mm	66 lgs	30008010	3701071980310	135,10
Ø 100 mm	70 lgs	30010010	3701071980327	147,94
Ø 125 mm	55 lgs	30012510	3701071980334	153,19
Ø 160 mm	50 lgs	30016010	3701071980341	187,90
Ø 200 mm	32 lgs	30020010	3701071980358	232,69
Ø 250 mm	28 lgs	30025010	3701071980365	307,88
Ø 315 mm	18 lgs	30031510	3701071980372	405,62

	Compatible
	NON Compatible