

SEMI R ALU C ✓ Conduit aluminium compact nu



RÉSEAUX	CLASSEMENT AU FEU	LONGUEUR	MATIÈRE	BÂTIMENTS
Tous types de bâtiments	A1 selon norme NF EN 13501-1	3 ml	Alu compact	Ventilation Air chaud

Avantages

- Classement au feu A1 (admis à la place du classement M0)
- Résistance aux fortes températures et à la corrosion
- Légère et comprimée
- Facilité et rapidité de mise en oeuvre

► Caractéristiques

- Feuillard ondulé en aluminium

Classement au feu	Classe A1 selon norme NF EN 13501-1 admissible lorsque la classe M0 est exigée
Température en continu	-30°C à 300°C
Température max en pointe	300°C
Rayon de courbure mini	Ø 80 à 160 R = 1 D
	Ø 200 à 315 R = 1,5 D
	Ø 355 à 500 R = 2 D
Pression maxi	3000 Pa
Vitesse d'air maxi	30 m/s
Pare-vapeur	Non

► Applications

Installations de ventilation, conditionnement d'air et chauffage.

Utilisation pour des applications en ventilation domestique (hotte de cuisine).

► Texte de prescription

Les terminaux seront raccordés au réseau principal par du conduit semi rigide circulaire en aluminium.

► Gamme

- Code famille : 500
- 7 tailles standards du diamètre 80 à 250 mm
- 5 autres tailles possibles sur demande du diamètre 315 à 500 mm.



Longueur de 3 ml compressée en 1,20 m jusqu'au Ø 400 mm

Longueur de 3 ml compressée en 1,50 m à partir du Ø 450 mm

Carton de regroupement jusqu'au Ø 500

SEMI R ALU C					
Diamètre	Qte par carton	Qte par palette	Code	Gencod	Prix H.T
Ø 80 mm	250	250	50008003	3701071981461	27,24
Ø 100 mm	168	168	50010003	3701071981485	31,34
Ø 125 mm	96	96	50012503	3701071981515	36,80
Ø 150 mm	70	70	50015003	3701071981546	49,90
Ø 160 mm	60	60	50016003	3701071981553	65,08
Ø 200 mm	40	40	50020003	3701071981577	74,58
Ø 250 mm	24	24	50025003	3701071981584	83,28
Ø 315 mm	7	7	50031503	3701071981591	112,32
Ø 355 mm	6	6	50035503	3701071981607	127,44
Ø 400 mm	4	4	50040003	3701071981614	178,98
Ø 450 mm	3	3	50045003	3701071981621	438,46
Ø 500 mm	2	2	50050003	3701071981638	481,92