

POLY R PVC GRIS ✓ Flexible PVC nu

► Caractéristiques

- Paroi en film PVC gris
- Armature hélicoïdale en fil d'acier
- Rayon de courbure mini :
(D = diamètre) R = 0,6 D
- Pression maxi : 500 Pa
- Tenue à la température (pointe) :
-10°C à +60°C

► Applications

Idéal pour les installations de VMC individuelles.
Peut être utilisé pour les aérateurs ponctuels.

► Texte de prescription

Les terminaux seront raccordés au réseau principal par du conduit flexible circulaire en polyester NU type POLY de marque STRULIK

► Gamme

- Code famille : 600
- 5 tailles standards du diamètre 80 à 160 mm.

RÉSEAUX	CLASSEMENT AU FEU	PRODUIT CERTIFIÉ	LONGUEUR	MATIÈRE
Habitat individuel	Non classé	CE	6 m	PVC souple
				EN OPTION
				Boîte display



Avantages

Facilité et rapidité de mise en œuvre.
Légère et comprimée.
Fabrication sans COV (Composés organiques Volatils).
Résistance mécanique.



Tableau des applications POLY R PVC Gris	
SOUFFLAGE	Non classé
Air Hygiénique	
Air Conditionné	
Air Conditionné Zone propre	
REPRISE	Non classé
Air Hygiénique	
Air Conditionné	
Air Conditionné Zone propre	
EXTRACTION	Non classé
Air Hygiénique	
Air Conditionné	
Air Conditionné Zone propre	

	Compatible
	Compatible avec réserves
	NON Compatible

POLY R PVC GRIS					
Diamètre	Conditionnement	Quantité par palette	Code	Gencod	Prix H.T
(6 ml comprimée)					
Ø 80 mm	Filet + carton de 50 lgs	1200 lgs	60008006	3701071981140	18,20
Ø 100 mm	Filet + carton de 48 lgs	1152 lgs	60010006	3701071981157	24,00
Ø 125 mm	Filet + carton de 48 lgs	1152 lgs	60012506	3701071981164	29,31
Ø 150 mm	Filet + carton de 27 lgs	648 lgs	60015006	3701071981171	34,88
Ø 160 mm	Filet + carton de 27 lgs	648 lgs	60016006	3701071981188	39,96
(3 ml comprimée)					
Ø 160 mm	Filet + carton de 24 lgs	648 lgs	60016003	3701071981133	26,92
(20 ml comprimée)					
Ø 80 mm	Filet + carton de 25 lgs	600 lgs	60008020	3701071981195	56,91
Ø 125 mm	Filet + carton de 15 lgs	360 lgs	60012520	3701071981201	91,29

POLY R RENFORCÉ ✓ Flexible PVC nu renforcé

► Caractéristiques

- Paroi en film PVC.
- Renforcement grille polyester.
- Armature hélicoïdale en fil d'acier enduit de PVC.
- Tenue à la température (pointe) :
-10°C à +80°C
- Rayon de courbure mini :
(D = diamètre) R = 0,6 D
- Pression maxi : 2500 Pa

► Applications

Installations de chauffage, ventilation, conditionnement d'air, tout type de construction.

► Texte de prescription

Les terminaux seront raccordés au réseau principal par du conduit flexible circulaire en PVC supporté par une armature hélicoïdale en fil d'acier enduit de PVC.
Les conduits auront un classement au feu M1 type POLY R RENFORCÉ de marque STRULIK.

► Gamme

- Code famille : 630
- 4 tailles standards du diamètre
80 à 160 mm.
- 9 tailles supplémentaires sur demande.

► Option sur demande

- Isolation laine de verre 25 mm jusqu'au diamètre 160 (code famille 631).
- Format rectangulaire :
Ø 80 (40 x 90) réf. : 6320800600KF
Ø 125 (60 x 100) réf. : 6321250600KF

RÉSEAUX	CLASSEMENT AU FEU	PRODUIT CERTIFIÉ	LONGUEUR	MATIÈRE
Habitat	sans classement	Annexe 3 de l'arrêté du 21/11/2012	6 ml	PVC

BÂTIMENTS
Ventilation



CSTB
le futur en construction



Avantages

Produit certifié PV n° RA14-0354
Facilité et rapidité de mise en œuvre.
Conformité au règlement de sécurité contre l'incendie des Etablissements Recevant du Public CH32, longueur environ de 1 m.
Résistance à la corrosion du PVC.

Tableau des applications POLY R RENFORCÉ

SOUFFLAGE	Non classé	ERP
Air Hygiénique		
Air Conditionné		
Air Conditionné Zone propre		
REPRISE	Non classé	ERP
Air Hygiénique		
Air Conditionné		
Air Conditionné Zone propre		
EXTRACTION	Non classé	ERP
Air Hygiénique		
Air Conditionné		
Air Conditionné Zone propre		

	Compatible
	Compatible avec réserves
	NON Compatible

POLY R RENFORCÉ RONDE

Taille	Conditionnement (6 ml sous filet)	Quantité par palette	Code	Gencod	Prix H.T
Ø 80 mm	Filet + carton de 25 lgs	378 lgs	63008006	3701071980815	44,54
Ø 100 mm	Filet + carton de 21 lgs	378 lgs	63010006	3701071980822	52,54
Ø 125 mm	Filet + carton de 18 lgs	285 lgs	63012506	3701071980839	64,39
Ø 150 mm	Filet + carton de 14 lgs	221 lgs	63015006	3701071980846	79,00
Ø 160 mm	Filet + carton de 14 lgs	221 lgs	63016006	3701071980853	83,87
Ø 200 mm	Filet + carton de 10 lgs	130 lgs	63020006	3701071980860	103,88
Ø 250 mm	Carton individuel	80 lgs	63025006	3701071980877	136,12
Ø 315 mm	Carton individuel	63 lgs	63031506	3701071980884	162,18
Ø 355 mm	Carton individuel	36 lgs	63035506	3701071981317	199,37
Ø 400 mm	Carton individuel	30 lgs	63040006	3701071980891	224,70
Ø 450 mm	Carton individuel	28 lgs	63045006	3701071980907	286,42
Ø 500 mm	Carton individuel	20 lgs	63050006	3701071980914	320,17
Ø 560 mm	Carton individuel	10 lgs	63056006	3701071981324	336,96
Ø 630 mm	Carton individuel	10 lgs	63063006	3701071981331	353,96

POLY R RENFORCÉ RECTANGULAIRE

90 X 45 mm	20 lgs de 6 ml/carton	25 lgs	63208006	3701071980976	47,39
160 X 70 mm	10 lgs de 6 ml/carton	24 lgs	63212506	3701071980983	69,45
90 X 45 mm	32 lgs de 3 ml/carton	50 lgs	63208003	3701071981706	31,49
160 x 70 mm	24 lgs de 3 ml/carton	36 lgs	63212503	3701071981713	38,39