

ALU R M0 ✓ Flexible aluminium nu

► Caractéristiques

- Paroi multi-plis en feuilles minces d'aluminium
- Renforcement film polyester
- Armature hélicoïdale en fil d'acier
- Tenue en température (pointe)
-30° à +250° C
- Classement au feu M0 Incombustible
- Rayon de courbure mini :
(D = diamètre) R = 0,6 D
- Pression maxi : 3 000 Pa
- Vitesse d'air maxi (m/s) : 30

► Applications

Idéal pour les installations de ventilation et de conditionnement d'air de VMC collective et de chauffage.
Conformité au règlement de sécurité contre l'incendie des établissements recevant du public (ERP) CH32.

► Texte de prescription

Les terminaux seront raccordés au réseau principal par du conduit flexible circulaire en aluminium et polyester multicouche nu.
Les conduits auront un classement au feu M0 type ALU R M0 de marque Strulik.

► Gamme

- Code famille : 200
- 7 tailles standards du diamètre
80 à 315 mm.
- 6 autres tailles possibles sur demande du diamètre 355 à 630 mm.

RÉSEAUX	CLASSEMENT AU FEU	PRODUIT CERTIFIÉ	LONGUEUR	MATIÈRE
Tertiaire et ERP	M0 incombustible	PV CSTB	10 m	Alu souple



AFFICHAGE DES PERFORMANCES

Les produits repérés par ce logo respectent les recommandations d'affichage des performances définies par Uniclimate.

CSTB
le futur en construction

Avantages

Produit certifié
Légère et comprimée.
Fabrication sans COV.

Longueur standard de 10 ml comprimée sous filet jusqu'au Ø160, puis en carton individuel

Tableau des applications ALU R M0	
SOUFFLAGE	ERP
Air Hygiénique	
Air Conditionné	
Air Conditionné Zone propre	
REPRISE	ERP
Air Hygiénique	
Air Conditionné	
Air Conditionné Zone propre	
EXTRACTION	ERP
Air Hygiénique	
Air Conditionné	
Air Conditionné Zone propre	

ALU R M0					
Diamètre	Qte par Carton	Quantité par palette	Code	Gencod	Prix H.T
Ø 80mm	25	300 lgs	20008010	3701071980013	51,33
Ø 100mm	16	280 lgs	20010010	3701071980020	56,58
Ø 125mm	16	192 lgs	20012510	3701071980037	62,99
Ø 150mm	9	140 lgs	20015010	3701071980044	74,90
Ø 160mm	9	112 lgs	20016010	3701071980051	79,99
Ø 200mm	4	48 lgs	20020010	3701071980068	101,97
Ø 250mm	1	48 lgs	20025010	3701071980075	161,58
Ø 315mm	1	24 lgs	20031510	3701071980082	172,11
Ø 355mm	1	24 lgs	20035510	3701071980099	232,39
Ø 400mm	1	12 lgs	20040010	3701071980105	336,38
Ø 450mm	1	8 lgs	20045010	3701071980112	350,35
Ø 500mm	1	8 lgs	20050010	3701071980129	414,66
Ø 560mm	1	12 lgs	20056010	3701071980136	456,41
Ø 630mm	1	4 lgs	20063010	3701071980143	513,91

	Compatible
	Compatible avec réserves
	NON Compatible