

DIGA ADEUS ÀS TRINCAS E RACHADURAS

FibroMac®
Fibras de polipropileno



- ✓ Fácil aplicação
- ✓ Melhor custo benefício
- ✓ Maior produtividade
- ✓ Maior durabilidade



Evite problemas nas argamassas e revestimentos

USE FIBROMAC® - A FIBRA ANTI-FISSURAS

Com o passar dos anos, a umidade, o calor e outros fatores externos fazem com que a argamassa/reboco perca algumas de suas características e comece a trincar. As fibras FibroMac® agem nestes processos fazendo com que sua argamassa/reboco tenha maior vida útil e melhor estética. **Sua aplicação tem maior eficiência em áreas externas em casas e edifícios.**


Funcionalidade:

As fibras FibroMac® interagem com a argamassa/reboco, regularizando a perda d'água. Desta maneira o processo de fissuração, que ocorre durante a secagem do revestimento é substancialmente reduzido.

Recomendações para mistura:

Os pacotes de FibroMac® disponíveis em 100g e 600g, dissolvem na água e podem ser colocados diretamente no misturador durante o processo de preparo da argamassa/reboco. O tempo ideal para uma mistura homogênea das fibras é de 5 minutos.

Recomendações para cada tipo de traço da argamassa/reboco:

Traço	Cimento	Areia	FibroMac® 100g
1:3			1 pacote 
1:5			2 pacotes 
1:7			3 pacotes 