

MACDRAIN W

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU DRENAJİ

Verimli ve etkili drenaj sağlamak üzere tasarlanan MacDrain W, geleneksel çakıl drenaj çözümlerine kıyasla birçok avantaj sunar: hafif, kolay taşınabilir ve hızlı monte edilebilir, böylece iş gücü ve zaman maliyetlerini azaltır. Ayrıca tutarlı ve öngörülebilir performans sağlar.



ÖRGÜSÜZ GEOTEKSTİL FİLTRE

W ŞEKLİNDE GEOMAT



KALİTE GARANTILI

HIZLI VE
KOLAY
KURULUMUZUN DÖNEM
BASMA SÜRÜNMESİMALİYET
TASARRUFU

ÇEVRE DOSTU

MacFlow

MacDrain W, ISO/TR 18228-4:2022 standardına uygun olarak Maccaferri yazılımı kullanılarak tasarlanabilir.



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM
Certification number S-P-01470

MACDRAIN W

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU DRENAJ

MACDRAIN W



GWP (Küresel Isınma Potansiyeli)

2.33 kg/CO2

2.67 kg/CO2

Taşıma



1 KAMYON MACDRAIN W, YAKLAŞIK
OLARAK 150 KAMYON KUM/ÇAKIL İLE
EŞDEĞERDİR

Taş Ocağı

0.5 m³

Her bir doğrusal metre
başına tasarruf edilen
agregalar

NOTLAR: 1) Çakılın GWP'si epditaly.it sitesinden alınmıştır; 2) Hesaplama, bir kamyonun (30 ton kapasite) 5.500 m² MacDrain taşıyabileceği, ancak 18-20 cm agregat taşıyabileceği varsayımına dayanmaktadır 3) Agregat tabakasının kalınlığı 50 cm'dir

MINERAL ÇÖZÜM



MACDRAIN W

GENİŞ BİR UYGULAMA YELPAZESİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR
BİR ÇÖZÜM SUNAR, BU DA ONU ÇEŞİTLİ DRENAJ
İHTİYAÇLARI İÇİN ÇOK YÖNLÜ BİR SEÇENEK HALİNE GETİRİR

DAHA FAZLA BİLGİ
EDİNİN!



Maccaferri Turkey

Sahrayıcedid Mahallesi Atatürk Caddesi Kaptan Metin İş
Merkezi
No: 51 Kat: 4 Daire:3 34734 Kadıköy – İstanbul – Turkey
T: +90 216 217 53 70
E: info.tr@maccaferri.com

maccaferri.com/tr