

## SCHEDA TECNICA (ST)



# GREZZO

Codice Prodotto 068

Pag | 1

## PROTETTIVO RAVVIVANTE

Ravviva marmi, graniti, pietre e agglomerati con finitura grezza

### Descrizione del prodotto

Ravvivante e protettivo impiegato per aumentare in maniera intensa la colorazione del materiale. GREZZO inoltre incrementa la resistenza alla penetrazione di acqua e olio su superfici e manufatti in pietra con finitura grezza. Lascia traspirare il materiale, penetra in profondità, dona al materiale un intenso effetto bagnato, non crea alcuna pellicola antiestetica.

### Caratteristiche chimiche

Aspetto	Liquido
Colore	Giallo trasparente
Odore	Caratteristico
Peso specifico a 20°C	1,30 ± 0,05
Solubilità in acqua	Insolubile
Essiccazione superficiale a 20°C	30 - 60 minuti *
Tempo completa asciugatura a 20°C	4 ore *
pH	N.D.
Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole	24 mesi nell'imballo originale

\* valori indicativi variabili a seconda della natura del materiale e dalle condizioni ambientali

### Istruzioni d'uso

Preparazione del supporto: la superficie deve essere asciutta e pulita, le macchie devono essere rimosse.

Applicazione: pennello, panno, rullo, vello. È consigliata, laddove sia possibile, l'applicazione a pennello in quanto consente una migliore penetrazione del prodotto. Applicando GREZZO in maniera uniforme con un pennello, esercitare una leggera pressione per farlo penetrare bene in fessure, angoli e cavità. Dopo 30 minuti strofinare con un panno pulito per eliminare l'eccesso di prodotto oppure con panno imbevuto di solvente tipo diluente alla nitro.

### Consigli per l'applicazione

- Non diluire il prodotto con altri solventi o acqua in quanto il preparato è pronto per l'uso.
- Il materiale da trattare deve essere completamente asciutto.
- La completa catalisi del prodotto avviene dopo 24 ore.
- In caso di materiali molto assorbenti, o per accentuare ulteriormente la colorazione del materiale, è possibile applicare il prodotto una seconda volta a mani incrociate, a distanza di 3 ore dalla prima applicazione.
- Nel caso di trattamenti su statue, vasi o articoli di decoro all'esterno, prestare molta attenzione agli interstizi.
- Prodotto per uso interno.
- Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°  
**068**

## SCHEDA TECNICA (ST)

### Superfici d'applicazione

Marmi, graniti e pietre calcaree fiammate, levigate, anticate, a spacco.

### Utensili per l'applicazione

Pag | II



Panno



Pennello

### Resa approssimativa del prodotto

Con un litro di prodotto si possono trattare fino a 10 m<sup>2</sup>, a seconda della porosità e della natura del materiale.

### Sicurezza

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

### Imballi

Codice N°	Contenuto	Pz
068CGREZZO001	1 lt.	12
068CGREZZO005	5 lt.	3
068CGREZZO030	25,00 lt	1

I barattoli sono in Banda Stagnata (ACC) dopo l'uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti. Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori informazioni riguardo il trasporto controllare le schede di sicurezza.

### Marchio e origine del prodotto

BELLINZONI® è un marchio registrato dalla società Bellinzoni srl. La legge considera un marchio come una forma di proprietà ed il cui abuso, come tale, può essere perseguito per legge. Bellinzoni Srl dichiara che GREZZO è prodotto in Italia.

### Filmato interattivo



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°  
**068**